

Product Specification Sheet TH

กระเบื้องแผ่นใส ลอนคู่

ประเภทผลิตภัณฑ์

วัสดุ/ วัตถุดิบ

ชนิด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

กว้าง

ยาว

หนา

คุณสมบัติทางกลทั่วไป

ความหนาแน่น

Light Transmission

Impact Strength

Flexural Strength

Flexural Modulus

Tensile Strength at Yield

Tensile Strength at Break

Elongation at Break

Minimum Radius

การใช้งาน

การติดตั้ง

กระเบื้องแผ่นใส แบบ 2 ลอน - ลอนคู่

Polycarbonate Sheet

Clear

ขนาด

ความคลาดเคลื่อน

50 ซม.

+ 2 มม.

120 ซม.

+ 5 มม.

1.2 มม.

+ 0.35 มม.

ข้อมูล

วิธีการทดสอบ

1.2 กรัม/ ซม.³

ISO 1183

75%

ASTM D1003

600 J/ m.

ISO 180/ 1U

≥ 95 MPa

ISO 178

≥ 2,500 MPa

ISO 178

≥ 65 MPa

ISO 527

≥ 65 MPa

ISO 527

≥ 90 MPa

ISO 527

≥ 90 ซม.

ผ่าน

- ยึดสกรูกระเบื้องแผ่นใสบริเวณลอนกลางและลอนริม ขันยึดสกรูให้วาง ซิลิโคนแบบสนิมกับกระเบื้องพอดี ไม่ขันแน่นจนเกินไป
- ไม่ต้องตัดกระเบื้องลอนคู่บริเวณที่ซ้อนทับกับกระเบื้องแผ่นใส
- กรณีต้องการติดตั้งกระเบื้องแผ่นใสลอนคู่เกิน 3x3 แผ่น ให้ติดต่อแผนก บริการเทคนิคของบริษัทฯ
- ห้ามเดินบนกระเบื้องแผ่นใสลอนคู่

